

JL015


Descrizione

Profili in alluminio per montaggio ad incasso. Disponibile in varie colorazioni e tonalità luce


2700K
3100K
4100K
6200K


Grado IP	IP40
Lumen	1220lm
Watt	7,0W
Tipo Led	2835
Gradi lente	60°
Alimentazione	230,0Vac
Foro	205x65mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Cromato , Grigio , Bianco RAL9010

Disegno tecnico



Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
JL015C221C60	Cromato	230,0Vac	42	Warm White, 3100K	60°	1220lm	7,0W	IP40
JL015C221F60	Cromato	230,0Vac	42	Cold White, 6200K	60°	1220lm	7,0W	IP40
JL015C221G60	Cromato	230,0Vac	42	Warm White, 2700K	60°	1220lm	7,0W	IP40
JL015C221N60	Cromato	230,0Vac	42	Neutral White, 4100K	60°	1220lm	7,0W	IP40

JL015G221C60	Grigio	230,0Vac	42	Warm White, 3100K	60°	1220lm	7,0W	IP40
JL015G221F60	Grigio	230,0Vac	42	Cold White, 6200K	60°	1220lm	7,0W	IP40
JL015G221G60	Grigio	230,0Vac	42	Warm White, 2700K	60°	1220lm	7,0W	IP40
JL015G221N60	Grigio	230,0Vac	42	Neutral White, 4100K	60°	1220lm	7,0W	IP40
JL015W221C60	Bianco RAL9010	230,0Vac	42	Warm White, 3100K	60°	1220lm	7,0W	IP40
JL015W221F60	Bianco RAL9010	230,0Vac	42	Cold White, 6200K	60°	1220lm	7,0W	IP40
JL015W221G60	Bianco RAL9010	230,0Vac	42	Warm White, 2700K	60°	1220lm	7,0W	IP40
JL015W221N60	Bianco RAL9010	230,0Vac	42	Neutral White, 4100K	60°	1220lm	7,0W	IP40