

**PRF044**

**Descrizione**

Profilo in alluminio estruso anodizzato grigio argento per installazioni a vista, con possibilità di passaggio di 6 cavi singoli da 1,5mm<sup>2</sup>.

Previsto l'uso con strip LED IP20, IP65 e IP68.

Clips per montaggio a muro facilitato anche per pareti poco regolari. Idoneo per montaggio a 45° su angoli.


Vasta gamma di tappi di chiusura e diffusori.

Staffe per trasformazione di profilo in barra luminosa orientabile.

Kit per trasformazione del profilo in sospensione.



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grado IP</b>          | IP40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Watt</b>              | 23,0W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Confezione</b>        | Box , Bag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Garanzia</b>          | 2 years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Finiture</b>          | Alluminio Anodizzato , Grigio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Finiture speciali</b> | Grigio antracite raggrinzante (RAL7024) , Grigio scuro raggrinzante (RAL7043) , Nero opaco (RAL9005) , Grigio chiaro raggrinzante (RAL9006) , Bianco puro lucido (RAL9010) , Bianco puro opaco (RAL9010) , Bianco traffico lucido (RAL9016) , Bianco traffico opaco (RAL9016) , Bianco traffico raggrinzante (RAL9016) , Cor-Ten raggrinzante , Marrone opaco (RAL8014) , Nero lucido (RAL9005) , Nero raggrinzante (RAL9005) , Grigio chiaro opaco (RAL9006) , Grigio chiaro lucido (RAL9006) , Alluminio Anodizzato |

**Disegno tecnico**

**Confronto modelli**

|  |                 |               |
|--|-----------------|---------------|
|  | <b>Finitura</b> | <b>Alimer</b> |
|--|-----------------|---------------|

|            |                      |              |     |       |      |
|------------|----------------------|--------------|-----|-------|------|
| PRF003PX01 | Opale                |              |     |       |      |
| PRF003PX02 | Trasparente          |              |     |       |      |
| PRF003PX03 | Satinato             |              |     |       |      |
| PRF003PX11 | Opale                |              |     |       |      |
| PRF003PX12 | Trasparente          |              |     |       |      |
| PRF003PX13 | Satinato             |              |     |       |      |
| PRF003PX30 | Lente 30°            |              | 30° |       |      |
| PRF003PX32 | Trasparente          |              |     |       |      |
| PRF003PX33 | Satinato             |              |     |       |      |
| PRF003PX41 | Opale                |              |     |       |      |
| PRF003PX42 | Trasparente          |              |     |       |      |
| PRF004PX01 | Opale                |              |     |       |      |
| PRF044/100 | Alluminio Anodizzato |              |     | 23,0W |      |
| PRF044/200 | Alluminio Anodizzato |              |     | 23,0W |      |
| PRF044/300 | Alluminio Anodizzato |              |     | 23,0W |      |
| PRF044/400 | Alluminio Anodizzato |              |     | 23,0W |      |
| PRF044ST02 |                      |              |     |       |      |
| PRF044ST04 |                      |              |     |       |      |
| PRF044TP01 | Grigio               |              |     |       |      |
| PRF044TP11 | Grigio               |              |     |       |      |
| PRF044TP21 | Grigio               |              |     |       |      |
| S03D       |                      | 12,0/24,0Vdc |     | 60,0W | IP20 |
| S03DC      |                      | 12,0/24,0Vdc |     | 75,0W | IP20 |
| S03N       |                      | 12,0/24,0Vdc |     | 60,0W | IP20 |
| S04PIR     |                      | 12,0/24,0Vdc |     | 72,0W | IP20 |
| S05O       |                      | 12,0/24,0Vdc |     | 96,0W | IP20 |
| S05V       |                      | 12,0/24,0Vdc |     | 96,0W | IP20 |
| SSP011     |                      |              |     |       |      |