Scheda tecnica - Applique

TN003

Descrizione

Testaletto con braccio flessibile ricoperto in gomma e terminale cilindrico. Struttura bianca con possibilità di fornire supporto d’appoggio a base tonda. Lunghezza braccio 350mm, Ø8mm

Grado IP	IP40
Lumen	200lm
Watt	2,0W
Gradi lente	25°
Alimentazione	500,0mA
Foro	8mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Bianco RAL9010

Disegno tecnico



Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
TN003W502C25	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Warm White, 3100K	25°	200lm	2,0W	IP40

Dogi Group S.r.l. - Sede Operativa: Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel: +39 02 26270299 - Email: info@dogi-group.it - P.IVA 07432680960

Fotometria


25° LENTE/OPTIC
Luce calda/Warm light
00°
10°
20°
30°
1400
1000
800
400
0
Lux/m
Single lens

Accessori

Accessori non inclusi

Alimentatori

APP003.500
Alim. in corrente IP67, 500mA
(1-2 led)

MAT_PRIME

9800422501
Staffa da parete bianca per testaletto

9800422506
Base tonda per testaletto bianca, foro centrale