

GB014



Descrizione

Profilo in alluminio a emissione singola per installazione a parete. Disponibile in barre da 50 o 100cm, in varie colorazioni e tonalità di luce.


2700K
3100K
4100K
6200K

Grado IP	IP20
Lumen	3480lm , 6960lm
Watt	15,0W , 30,0W
Gradi lente	120°
Alimentazione	24,0Vdc
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Cromato , Grigio , Bianco RAL9010

Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP	Energy label
GB014C050C00	Cromato	24,0Vdc	Warm White, 3100K	120°	3480lm	15,0W	IP20	
GB014C050F00	Cromato	24,0Vdc	Cold White, 6200K	120°	3480lm	15,0W	IP20	
GB014C050G00	Cromato	24,0Vdc	Warm White, 2700K	120°	3480lm	15,0W	IP20	
GB014C050N00	Cromato	24,0Vdc	Neutral White, 4100K	120°	3480lm	15,0W	IP20	
GB014C100C00	Cromato	24,0Vdc	Warm White, 3100K	120°	6960lm	30,0W	IP20	
GB014C100F00	Cromato	24,0Vdc	Cold White, 6200K	120°	6960lm	30,0W	IP20	
GB014C100G00	Cromato	24,0Vdc	Warm White, 2700K	120°	6960lm	30,0W	IP20	
GB014C100N00	Cromato	24,0Vdc	Neutral White, 4100K	120°	6960lm	30,0W	IP20	
GB014G050C00	Grigio	24,0Vdc	Warm White, 3100K	120°	3480lm	15,0W	IP20	
GB014G050F00	Grigio	24,0Vdc	Cold White, 6200K	120°	3480lm	15,0W	IP20	
GB014G050G00	Grigio	24,0Vdc	Warm White, 2700K	120°	3480lm	15,0W	IP20	
GB014G050N00	Grigio	24,0Vdc	Neutral White, 4100K	120°	3480lm	15,0W	IP20	
GB014G100C00	Grigio	24,0Vdc	Warm White, 3100K	120°	6960lm	30,0W	IP20	
GB014G100F00	Grigio	24,0Vdc	Cold White, 6200K	120°	6960lm	30,0W	IP20	
GB014G100G00	Grigio	24,0Vdc	Warm White, 2700K	120°	6960lm	30,0W	IP20	
GB014G100N00	Grigio	24,0Vdc	Neutral White, 4100K	120°	6960lm	30,0W	IP20	
GB014W050C00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	Warm White, 3100K	120°	3480lm	15,0W	IP20	
GB014W050F00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	Cold White, 6200K	120°	3480lm	15,0W	IP20	

GB014W050G00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	Warm White, 2700K	120°	3480lm	15,0W	IP20	
GB014W050N00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	Neutral White, 4100K	120°	3480lm	15,0W	IP20	
GB014W100C00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	Warm White, 3100K	120°	6960lm	30,0W	IP20	
GB014W100F00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	Cold White, 6200K	120°	6960lm	30,0W	IP20	
GB014W100G00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	Warm White, 2700K	120°	6960lm	30,0W	IP20	
GB014W100N00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	Neutral White, 4100K	120°	6960lm	30,0W	IP20	
GB072W050N00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	N	120°	03480	0015	IP20	AA