

GB034



Descrizione

Profilo in alluminio a emissione bilaterale per installazione a parete. Disponibile in barre da 50 o 100cm, in varie colorazioni e tonalità luce

24
Vdc

120°

IP20

2700K


3100K

4100K

6200K

Grado IP	IP20
Lumen	6960lm , 13920lm
Watt	30,0W , 60,0W
Gradi lente	120°
Alimentazione	24,0Vdc
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Cromato , Grigio , Nichel Spazzolato , Bianco RAL9010

Disegno tecnico



Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
GB034C050C00	Cromato	24,0Vdc	Warm White, 3100K	120°	6960lm	30,0W	IP20
GB034C050F00	Cromato	24,0Vdc	Cold White, 6200K	120°	6960lm	30,0W	IP20
GB034C050G00	Cromato	24,0Vdc	Warm White, 2700K	120°	6960lm	30,0W	IP20
GB034C050N00	Cromato	24,0Vdc	Neutral White, 4100K	120°	6960lm	30,0W	IP20
GB034C100C00	Cromato	24,0Vdc	Warm White, 3100K	120°	13920lm	60,0W	IP20
GB034C100F00	Cromato	24,0Vdc	Cold White, 6200K	120°	13920lm	60,0W	IP20
GB034C100G00	Cromato	24,0Vdc	Warm White, 2700K	120°	13920lm	60,0W	IP20
GB034C100N00	Cromato	24,0Vdc	Neutral White, 4100K	120°	13920lm	60,0W	IP20
GB034G050C00	Grigio	24,0Vdc	Warm White, 3100K	120°	6960lm	30,0W	IP20
GB034G050F00	Grigio	24,0Vdc	Cold White, 6200K	120°	6960lm	30,0W	IP20
GB034G050G00	Grigio	24,0Vdc	Warm White, 2700K	120°	6960lm	30,0W	IP20
GB034G050N00	Grigio	24,0Vdc	Neutral White, 4100K	120°	6960lm	30,0W	IP20
GB034G100C00	Grigio	24,0Vdc	Warm White, 3100K	120°	13920lm	60,0W	IP20
GB034G100F00	Grigio	24,0Vdc	Cold White, 6200K	120°	13920lm	60,0W	IP20
GB034G100G00	Grigio	24,0Vdc	Warm White, 2700K	120°	13920lm	60,0W	IP20
GB034G100N00	Grigio	24,0Vdc	Neutral White, 4100K	120°	13920lm	60,0W	IP20
GB034H050C00	Nichel Spazzolato	24,0Vdc	Warm White, 3100K	120°	6960lm	30,0W	IP20

GB034H050F00	Nichel Spazzolato	24,0Vdc	Cold White, 6200K	120°	6960lm	30,0W	IP20
GB034H050G00	Nichel Spazzolato	24,0Vdc	Warm White, 2700K	120°	6960lm	30,0W	IP20
GB034H050N00	Nichel Spazzolato	24,0Vdc	Neutral White, 4100K	120°	6960lm	30,0W	IP20
GB034H100C00	Nichel Spazzolato	24,0Vdc	Warm White, 3100K	120°	13920lm	60,0W	IP20
GB034H100F00	Nichel Spazzolato	24,0Vdc	Cold White, 6200K	120°	13920lm	60,0W	IP20
GB034H100G00	Nichel Spazzolato	24,0Vdc	Warm White, 2700K	120°	13920lm	60,0W	IP20
GB034H100N00	Nichel Spazzolato	24,0Vdc	Neutral White, 4100K	120°	13920lm	60,0W	IP20
GB034W050C00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	Warm White, 3100K	120°	6960lm	30,0W	IP20
GB034W050F00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	Cold White, 6200K	120°	6960lm	30,0W	IP20
GB034W050G00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	Warm White, 2700K	120°	6960lm	30,0W	IP20
GB034W050N00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	Neutral White, 4100K	120°	6960lm	30,0W	IP20
GB034W100C00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	Warm White, 3100K	120°	13920lm	60,0W	IP20
GB034W100F00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	Cold White, 6200K	120°	13920lm	60,0W	IP20
GB034W100G00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	Warm White, 2700K	120°	13920lm	60,0W	IP20
GB034W100N00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	Neutral White, 4100K	120°	13920lm	60,0W	IP20

Accessori

Accessori inclusi

Accessori



PRF034ST01
Staffa in metallo per profilo
PRF034

Accessori non inclusi



ALT040.24
Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
40W



ALT060.24
Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
60W



ALT100.24
Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
100W



ALT250.24
Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
250W



ALT350.24
Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
350W



ALT500.24
Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
500W

Alimentatori



ALT150.24
Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
150W