

KT110




Descrizione


2700K
3100K
4100K
6200K

Grado IP	IP20
CRI	Ra>97
Lumen	1085lm
Watt	9,5W
Tipo Led	V8
Marca Led	Bridgelux
Gradi lente	25° , 40°
Alimentazione	230,0Vac
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Grigio , Nero RAL9005 , Bianco RAL9010

Disegno tecnico



Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
KT110G221C25	Grigio	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	25°	1085lm	9,5W	IP20
KT110G221C40	Grigio	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	40°	1085lm	9,5W	IP20
KT110G221F25	Grigio	230,0Vac	1	Cold White, 6200K	25°	1085lm	9,5W	IP20
KT110G221F40	Grigio	230,0Vac	1	Cold White, 6200K	40°	1085lm	9,5W	IP20
KT110G221N25	Grigio	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	25°	1085lm	9,5W	IP20
KT110G221N40	Grigio	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	40°	1085lm	9,5W	IP20
KT110G227C25	Grigio	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	25°	1085lm	9,5W	IP20
KT110G227C40	Grigio	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	40°	1085lm	9,5W	IP20
KT110G227N25	Grigio	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	25°	1085lm	9,5W	IP20
KT110G227N40	Grigio	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	40°	1085lm	9,5W	IP20
KT110N221C25	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	25°	1085lm	9,5W	IP20
KT110N221C40	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	40°	1085lm	9,5W	IP20
KT110N221F25	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Cold White, 6200K	25°	1085lm	9,5W	IP20
KT110N221F40	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Cold White, 6200K	40°	1085lm	9,5W	IP20

KT110N221N25	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	25°	1085lm	9,5W	IP20
KT110N221N40	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	40°	1085lm	9,5W	IP20
KT110N227C25	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	25°	1085lm	9,5W	IP20
KT110N227C40	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	40°	1085lm	9,5W	IP20
KT110N227N25	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	25°	1085lm	9,5W	IP20
KT110N227N40	Nero RAL9005	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	40°	1085lm	9,5W	IP20
KT110W221C25	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	25°	1085lm	9,5W	IP20
KT110W221C40	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	40°	1085lm	9,5W	IP20
KT110W221F25	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Cold White, 6200K	25°	1085lm	9,5W	IP20
KT110W221F40	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Cold White, 6200K	40°	1085lm	9,5W	IP20
KT110W221G25	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Warm White, 2700K	25°	1085lm	9,5W	IP20
KT110W221N25	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	25°	1085lm	9,5W	IP20
KT110W221N40	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	40°	1085lm	9,5W	IP20
KT110W227C25	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	25°	1085lm	9,5W	IP20
KT110W227C40	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Warm White, 3100K	40°	1085lm	9,5W	IP20
KT110W227N25	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	25°	1085lm	9,5W	IP20
KT110W227N40	Bianco RAL9010	230,0Vac	1	Neutral White, 4100K	40°	1085lm	9,5W	IP20

Fotometria

