


LP012 - LUPANIO LP012 : SOSPENSIONE MONOEMISSIONE MODULARE
Descrizione

Profilo in alluminio per installazione a parete o in sospensione.
Disponibile in barre da 20cm a 2mt, in diverse colorazioni e tonalità luce


3100K
2700K
4100K


Grado IP	IP20
Gradi lente	120°
Alimentazione	24,0Vdc
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Nero opaco (RAL9005) , Grigio chiaro opaco (RAL9006) , Bianco RAL9010

Disegno tecnico

Confronto modelli


	Finitura	Al				
LP012B100C00	Nero opaco (RAL9005)					
LP012B100G00	Nero opaco (RAL9005)	24,0Vdc	G	120°	IP20	
LP012B100N00	Nero opaco (RAL9005)	24,0Vdc	N	120°	IP20	
LP012B150C00	Nero opaco (RAL9005)	24,0Vdc	C	120°	IP20	
LP012B150G00	Nero opaco (RAL9005)	24,0Vdc	G	120°	IP20	
LP012B150N00	Nero opaco (RAL9005)	24,0Vdc	N	120°	IP20	
LP012B200C00	Nero opaco (RAL9005)	24,0Vdc	C	120°	IP20	
LP012B200G00	Nero opaco (RAL9005)	24,0Vdc	G	120°	IP20	

LP012B200N00	Nero opaco (RAL9005)	24,0Vdc	N	120°	IP20
LP012G100C00	Grigio chiaro opaco (RAL9006)	24,0Vdc	C	120°	IP20
LP012G100G00	Grigio chiaro opaco (RAL9006)	24,0Vdc	G	120°	IP20
LP012G100N00	Grigio chiaro opaco (RAL9006)	24,0Vdc	N	120°	IP20
LP012G150C00	Grigio chiaro opaco (RAL9006)	24,0Vdc	C	120°	IP20
LP012G150G00	Grigio chiaro opaco (RAL9006)	24,0Vdc	G	120°	IP20
LP012G150N00	Grigio chiaro opaco (RAL9006)	24,0Vdc	N	120°	IP20
LP012G200C00	Grigio chiaro opaco (RAL9006)	24,0Vdc	C	120°	IP20
LP012G200G00	Grigio chiaro opaco (RAL9006)	24,0Vdc	G	120°	IP20
LP012G200N00	Grigio chiaro opaco (RAL9006)	24,0Vdc	N	120°	IP20
LP012W100C00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	C	120°	IP20
LP012W100G00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	G	120°	IP20
LP012W100N00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	N	120°	IP20
LP012W150C00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	C	120°	IP20
LP012W150G00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	G	120°	IP20
LP012W150N00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	N	120°	IP20
LP012W200C00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	C	120°	IP20
LP012W200G00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	G	120°	IP20
LP012W200N00	Bianco RAL9010	24,0Vdc	N	120°	IP20
SPP002					

Accessori

Accessori inclusi

Profili



SSP002
Kit di sospensione con terminali,
cavo 1,5m (2 pezzi)

Accessori non inclusi

Alimentatori



ALT040.24
Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
40W



ALT100.24
Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
100W



ALT150.24
Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
150W



ALT250.24
Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
250W



ALT350.24
Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
350W



ALT500.24
Alim. in tensione IP20, 24Vdc,
500W