


WU003

Descrizione

Applique da esterno, corpo in pressofusione di alluminio, doppio fascio di luce radente. Per lampade E27.


3100K
4100K

Grado IP	IP54
Lumen	2x1680lm , 2x2000lm
Watt	30,0W , 40,0W
Tipo Led	XPE , COB
Marca Led	CREE
Gradi lente	45° , 15° , 60°
Alimentazione	230,0Vac
Attacco	E27
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Grigio , Cor-Ten (Marrone Ossido)
Finiture speciali	Si

Disegno tecnico

Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
WU003G	Grigio							IP54
WU003G226C45	Grigio	230,0Vac	2x6	Warm White, 3100K	45°	2x1680lm	30,0W	IP54

WU003R226C45	Cor-Ten (Marrone Ossido)	230,0Vac	2x6	Warm White, 3100K	45°	2x1680lm	30,0W	IP54
WU003R226N45	Cor-Ten (Marrone Ossido)	230,0Vac	2x6	Neutral White, 4100K	45°	2x1680lm	30,0W	IP54
WU003R232C15	Cor-Ten (Marrone Ossido)	230,0Vac	2x1	Warm White, 3100K	15°	2x2000lm	40,0W	IP54
WU003R232C45	Cor-Ten (Marrone Ossido)	230,0Vac	2x1	Warm White, 3100K	45°	2x2000lm	40,0W	IP54
WU003R232C60	Cor-Ten (Marrone Ossido)	230,0Vac	2x1	Warm White, 3100K	60°	2x2000lm	40,0W	IP54
WU003R232N15	Cor-Ten (Marrone Ossido)	230,0Vac	2x1	Neutral White, 4100K	15°	2x2000lm	40,0W	IP54
WU003R232N45	Cor-Ten (Marrone Ossido)	230,0Vac	2x1	Neutral White, 4100K	45°	2x2000lm	40,0W	IP54
WU003R232N60	Cor-Ten (Marrone Ossido)	230,0Vac	2x1	Neutral White, 4100K	60°	2x2000lm	40,0W	IP54